

Especificaciones técnicas	Amarok 2.0 TDI 163 CV 4x2	Amarok 2.0 TDI 163 CV 4x4
MOTOR		
Configuración	Diesel Biturbo, longitudinal, 4 cilindros en línea	
Cilindrada (cm ³)	1.968	
Diámetro x carrera (mm)	81 x 95,5	
Relación de compresión	18,5:1	
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, dos turbocompresores en serie e intercooler	
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro	
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	163 (120) / 4.000	
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	400 (40,8) / 1.500 a 2.000	
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual de seis marchas y marcha atrás.	
Relaciones	1ª: 4,81; 2ª: 2,54; 3ª: 1,50; 4ª: 1,00; 5ª: 0,76; 6ª: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,10. Para 4x4: Caja reductora: 2,70	
Tracción	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie.	Trasera o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie. Bloqueo de diferencial trasero al 100% opcional.
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico	
SUSPENSION		
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora	
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos	
DIRECCION		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95	
FRENOS		
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP opcional con Hill Hold y Control de Descenso	
LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
Llantas	De aleación, de 16", 17" o 18", según versión	
Neumáticos	245/70 R16, 245/65 R17 o 255/60 R18, según versión	
DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		
Largo	5.254	
Ancho (sin espejos)	Sin overfenders: 1.944; Con overfenders: 1.954	
Altura	1.834	
Distancia entre ejes	3.095	
Trochas del./tras.	1.647 / 1.644	
Despeje al suelo	249	
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)		
Largo	1.555	
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)	1.220 / 1.620	
Profundidad	534	
Superficie (m ²)	2,52	
CAPACIDAD OFF-ROAD		
Capacidad de trepada	-	45°
Angulo de ataque	28°	
Angulo de salida	23,6°	
Angulo ventral	23°	
Inclinación lateral	49,7° (izq.); 50,8° (der.)	
Capacidad de vadeo (mm)	500	
CAPACIDADES (litros)		
Tanque de combustible	80	
PESOS (kg)		
En orden de marcha	1.900 - 2.070	1.990 - 2.180
Carga útil	1.137	1.047
Peso máximo remolcable con/sin freno	2.800 / 750	
PERFORMANCES		
Velocidad máxima (km/h)	182	181
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,8	11,1
Recuperación 80-120 km/h en 5ª. (s)	10,5	11,0
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)	7,9	